



SERVO FD796CP 4G4+(2X1.5) T500

Artnr	E0262915	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027961 T500		
Lev typbet	0027961 T500		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044776105831		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	4 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Per två
Parskärm:	Folie + flätning	Gemensam skärm:	Flätning
Antal extraledare:	2	Nominell diameter för extraledarna:	1.5 mm ²
Ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Övrigt
Avskärmning:	Ja	Med skyddsledare:	Ja
Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)	Färg på yttre mantel:	Orange
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	14.8 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	111 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	111 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	59.2 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...90 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...90 °C	Märkspänning U0:	0.6 kV
Märkspänning U:	1 kV		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel, halogenfri servomotorkabel med mantel av slitstark PUR som har hög beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Design som klarar långa reslängder samt höga hastigheter och accelerationer vid användning i släpkedjor. Finns även i versioner med ett eller två signalpar för t.e.x. broms och temperatur. Låg kapacitans som tillåter längre ledningsdragningar. UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.