Produktblad

SERVO FD796CP 4G1.5+2X(2X0.75)

Artnr	E0262980	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027969		
Lev typbet	0027969		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044776105442		

Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	8	**Parskärm:**	Flätning
Skärmningselement:	Per två	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyolefin	**Specifikation ledarisolering:**	Polypropylen (PP)
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Ja
Stödorgan:	Utan	**Material i yttre mantel:**	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Orange
Torsionsskydd:	Nej	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	**Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	12.2 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:**	91.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	48.8 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-40...80 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C	**Märkspänning U:**	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel, halogenfri servomotorkabel med mantel av slitstark PUR som har hög beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Design som klarar långa reslängder samt höga hastigheter och accelerationer vid användning i släpkedjor. Finns även i versioner med ett eller två signalpar för t.e.x. broms och temperatur. Låg kapacitans som tillåter längre ledningsdragningar. UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.