



SERVO 796CP 4G6+(2X1)+(2X1.5)

Artnr	E0263010	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027972		
Lev typbet	0027972		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044776105374		



Produktegenskaper

Ledararea:	6 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	8	Parskärm:	Flätning
Skärmningselement:	Per två	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyolefin	Specifikation ledarisolering:	Polypropylen (PP)
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Orange
Torsionsskydd:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	18.1 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	135.75 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	72.4 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C	Märkspänning U:	1000 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högfölexibel, halogenfri servomotorkabel med mantel av slitstark PUR som har hög beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Design som klarar långa reslängder samt höga hastigheter och accelerationer vid användning i släpkedjor. Finns även i versioner med ett eller två signalpar för t.e.x. broms och temperatur. Låg kapacitans som tillåter längre ledningsdragningar. UV-beständig ytermantel för öppen förläggning utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.