



ÖLFLEX CLASS 110 CY 4G50

Artnr	E0274770	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1121388		
Lev typbet	1121388		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773624366		



Produkttegenskaper

Ledararea:	50 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktätthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	39.6 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U:	1000 V		

Produktbeskrivning & dokument

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Svart används som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som tex i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk, värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, kontorsmaskiner och datautrustning.