



ÖLFLEX CLASS 110 CY 4G95 T500

Artnr	E0274795	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1121394 T500		
Lev typbet	1121394 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044776407805		



Produktegenskaper

Ledararea:	95 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Svart	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	51 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U:	1000 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Svart UV-beständig yttermantel för öppen förläggning utomhus.