



ÖLFL CLASS 115 CY 18G0,75

Artnr	E0274880	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1136118		
Lev typbet	1136118		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773092943		



Produktegenskaper

Ledararea:	0.75 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	18	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	12.7 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Allmänt Styr- och anslutningskabeln ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY i PVC med skärmfläta av koppar används inom alla typer av elektriska installationer i torra och fuktiga utrymmen, speciellt inom industrin i elektronikapplikationer och/eller i EMC-kritiska områden. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd och endast inom angivet temperaturområde. Får ej förläggas direkt i jord. Kablarna lämpar sig för fast förläggning, men kan även användas för rörliga applikationer där de inte utsätts för ständigt återkommande rörelser i verktygsmaskiner och produktionsanläggningar.