Produktblad



ÖLFLEX 115 CY 3X1,5 T500

Artnr	E0274915	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1136903 T500		
Lev typbet	1136903 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774573229		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Ja
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):**	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	7.5 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	150 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	45 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V	**Vikt:**	112 kg/km

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner. Utan innermantel mellan skärmfläta och ledare ger en liten ytterdiameter. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.