Produktblad



ÖLFLEX 115 CY 7G1,5

Artnr	E0274940	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1136307		
Lev typbet	1136307		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773092332		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	7	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Specifikation ledarisolering:**	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Ja
Stödorgan:	Utan	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Avskärmning:	Ja	**Kabelgeometri:**	Rund
Torsionsskydd:	Nej	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	9.9 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	198 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	59.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner. Utan innermantel mellan skärmfläta och ledare ger en liten ytterdiameter. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.