



ÖLFLEX 140 5G0,75 T500

Artnr	E0275005	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0011010 T500		
Lev typbet	0011010 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774537139		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	0.75 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	9.3 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	116.3 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	37.2 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Harmoniserad enligt H05VV5-F för en högre acceptans i olika Europeiska länder. Siffermärkta ledare med gul/grön skyddsledare. För fast installation på och mellan maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.