



ÖLFLEX 140 3G1,5

Artnr	E0275050	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0011027		
Lev typbet	0011027		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773007220		



Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Ingen	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	7.4 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Harmoniserad enligt H05VV5-F för en högre acceptans i olika Europeiska länder. Siffermärkta ledare med gul/grön skyddsledare. För fast installation på och mellan maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.