



ÖLFLEX 140 CY 18G0,75

Artnr	E0275170	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0035715		
Lev typbet	0035715		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773020922		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	0.75 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	18	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Ja	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	19.8 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	396 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	118.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en bra beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Harmoniserad enligt H05VVC4V5-K för en högre acceptans i olika Europeiska länder. Siffermärkta ledare med gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och mellan maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.