



ÖLFLEX 140 CY 3G1,5 T500

Artnr	E0275185	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0035730 T500		
Lev typbet	0035730 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774549019		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Ja
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	12.1 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	242 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	72.6 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en bra beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Harmoniserad enligt H05VVC4V5-K för en högre acceptans i olika Europeiska länder. Siffermärkta ledare med gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och mellan maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.