



## ÖLFLEX 140 CY 7G1,5 T500

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0275215      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 0035733 T500  |           |        |
| Lev typbet | 0035733 T500  |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044774549156 |           |        |



### Produktegenskaper

|                                                                                |                       |                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar                | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Blank                 |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 1.5 mm <sup>2</sup>   | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 5 = fintrådig   |
| <b>Antal ledare:</b>                                                           | 7                     | <b>Parskärm:</b>                                                     | Utan                  |
| <b>Skärmningselement:</b>                                                      | Nej                   | <b>Gemensam skärm:</b>                                               | Flätning              |
| <b>Ledarisolering:</b>                                                         | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Partmärkning:</b>                                                 | Siffror               |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                    | <b>Material i yttre mantel:</b>                                      | Polyvinylklorid (PVC) |
| <b>Färg på yttre mantel:</b>                                                   | Grå                   | <b>Avskärmning:</b>                                                  | Ja                    |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                          | Rund                  | <b>Flamskydd (IEC 60332-1-2):</b>                                    | Ja                    |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                           | Nej                   | <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                         | Ja                    |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                              | 17.4 mm               | <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 348 mm                |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 104.4 mm              | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>           | -5...70 °C            |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -40...70 °C           | <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 300 V                 |
| <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 500 V                 |                                                                      |                       |

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en bra beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Harmoniserad enligt H05VVC4V5-K för en högre acceptans i olika Europeiska länder. Siffermärkta ledare med gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och mellan maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.