



ÖLFLEX 130 H 7G1,5 T500

Artnr	E0275415	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123114 T500		
Lev typbet	1123114 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774597263		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	7	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1b
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d1	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	9 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	135 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	36 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självsläckande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.