



## ÖLFLEX 130 H 4G2,5 T500

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0275465      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 1123142 T500  |           |        |
| Lev typbet | 1123142 T500  |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044774597676 |           |        |



### Produktegenskaper

|                                                                                |                     |                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar              | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Blank               |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 5 = fintrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                                           | 4                   | <b>Parskärm:</b>                                                     | Utan                |
| <b>Skärmningselement:</b>                                                      | Nej                 | <b>Gemensam skärm:</b>                                               | Utan                |
| <b>Ledarisolering:</b>                                                         | Övrigt              | <b>Partmärkning:</b>                                                 | Siffror             |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                  | <b>Material i yttre mantel:</b>                                      | Övrigt              |
| <b>Färg på yttre mantel:</b>                                                   | Grå                 | <b>Avskärmning:</b>                                                  | Nej                 |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                          | Rund                | <b>Flamskydd (IEC 60332-1-2):</b>                                    | Ja                  |
| <b>Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):</b>                                      | Ja                  | <b>Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):</b>                            | Ja                  |
| <b>Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):</b>                                      | Ja                  | <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                 | Ja                  |
| <b>Halogenfri (IEC 60754-1):</b>                                               | Ja                  | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>                   | Dca                 | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>               | s1b                 |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>           | d1                  | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                    | a1                  |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                                   | Nej                 | <b>Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):</b>                  | Nej                 |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                              | 9 mm                | <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 135 mm              |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 36 mm               | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -25...70 °C         |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -40...80 °C         | <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 300 V               |
| <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 500 V               |                                                                      |                     |

### Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självsläckande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.