
Produktblad



ÖLFLEX 130 H 4G6

Artnr	E0275480	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123167		
Lev typbet	1123167		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773747225		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
AWG-storlek:	10	**Ledararea:**	6 mm²
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	**Antal ledare:**	4
Parskärm:	Utan	**Skärmningselement:**	Nej
Gemensam skärm:	Utan	**Ledarisolering:**	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Övrigt	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Stödorgan:**	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	**Specifikation material yttre mantel:**	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Nej
Kabelgeometri:	Rund	**Torsionsskydd:**	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	**Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):**	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	**Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	**Halogenfri (IEC 60754-1):**	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1b	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	d1
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	13 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	195 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	52 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.