

LAPP KABEL STYRSTYRT ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
UTERKABEL 2X0,75 mm² 10...16 AWG 300V 30°C 1000V E20004

ÖLFLEX 135 CH 2X0,75

Artnr	E0275490	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123232		
Lev typbet	1123232		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773765380		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	20	Ledararea:	0.75 mm²
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Antal ledare:	2
Parskärm:	Utan	Skärmningselement:	Nej
Gemensam skärm:	Flätning	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Ja
Kabelgeometri:	Rund	Torsionsskydd:	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1b	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	6.3 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	126 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	37.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självsläckande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.

Tillbehör

Produktblad

Skapad datum/tid
2024-04-19 14:02:55

Sida
2/2

Artnr	Benämning
E1476731	FÖRSKRUVNING MÄSSING EMC M16