

LAPP KABEL STYRSTYRT ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH  
UTEREN: 200322-2 RUND, 1 x 16, 16mm RUND 200322-2: 1600V E200322

## ÖLFLEX 135 CH 4G2,5

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0275660      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 1123342       |           |        |
| Lev typbet | 1123342       |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044773747423 |           |        |

### Produktegenskaper

|                                                                                |                     |                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar              | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Blank               |
| <b>AWG-storlek:</b>                                                            | 14                  | <b>Ledararea:</b>                                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Ledarkategori:</b>                                                          | Klass 5 = fintrådig | <b>Antal ledare:</b>                                                 | 4                   |
| <b>Parskärm:</b>                                                               | Utan                | <b>Skärmningselement:</b>                                            | Nej                 |
| <b>Gemensam skärm:</b>                                                         | Flätning            | <b>Ledarisolering:</b>                                               | Övrigt              |
| <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                           | Övrigt              | <b>Partmärkning:</b>                                                 | Siffror             |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                  | <b>Material i yttre mantel:</b>                                      | Övrigt              |
| <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                                    | Övrigt              | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                         | Grå                 |
| <b>Avskärmning:</b>                                                            | Ja                  | <b>Kabelgeometri:</b>                                                | Rund                |
| <b>Torsionsskydd:</b>                                                          | Nej                 | <b>Flamskydd (IEC 60332-1-2):</b>                                    | Ja                  |
| <b>Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):</b>                                      | Ja                  | <b>Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):</b>                            | Ja                  |
| <b>Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):</b>                                      | Ja                  | <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                 | Ja                  |
| <b>Halogenfri (IEC 60754-1):</b>                                               | Ja                  | <b>Halogenfri (enligt IEC 60754-2):</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>                   | Dca                 | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>               | s3                  |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>           | d2                  | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                    | a3                  |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                                   | Nej                 | <b>Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):</b>                  | Ja                  |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                              | 10 mm               | <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 200 mm              |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 60 mm               | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -25...70 °C         |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -40...80 °C         | <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 300 V               |
| <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 500 V               |                                                                      |                     |

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.