Produktblad



ÖLFLEX 135 CH 5G2,5 T500

Artnr	E0275675	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123344 T500		
Lev typbet	1123344 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774600635		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	2.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Övrigt	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Material i yttre mantel:**	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Ja
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):	Ja	**Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):**	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Ja
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	s1b
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d1	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	a1
Ytterdiameter ungefärligt:	11.1 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	222 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	66.6 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-25...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.