



ÖLFLEX 400 P 3G2,5

Artnr	E0275850	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1312403		
Lev typbet	1312403		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773083774		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	14	Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	14 kcmil
Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Specifikation ledarisolering:	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	8.1 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	101.25 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	32.4 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel med mantel av slitstark PUR som har en extra hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis industriella maskiner och maskinverktyg med en oljebemängd miljö samt applikationer där kabeln utsätts för nötning. Kan även installeras utomhus utan UV-skydd.