



ÖLFLEX CLASS 400 P 4G6 T500

Artnr	E0275915	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1312604 T500		
Lev typbet	1312604 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774606118		



Produktgenskaper

Ledararea:	6 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Ingen	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Färg på yttre mantel:	Grå	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	Nej	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	13 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel med mantel av slitstark PUR som har en extra hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis industriella maskiner och maskinverktyg med en oljebemängd miljö samt applikationer där kabeln utsätts för nötning. Kan även installeras utomhus utan UV-skydd.