Produktblad



ÖLFLEX 400 CP 2X0,75 T500

Artnr	E0275935	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1313852 T500		
Lev typbet	1313852 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774609195		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	0.75 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	2	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	**Material i yttre mantel:**	PUR (polyuretan)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Ja
Kabelgeometri:	Rund	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Nej
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	7.4 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	148 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	44.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel med mantel av slitstark PUR som har en extra hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis industriella maskiner och maskinverktyg med en oljebemängd miljö samt applikationer där kabeln utsätts för nötning. Kan även installeras utomhus utan UV-skydd.