



## ÖLFLEX CLAS 400 CP 3G1,5 T500

Artnr	E0276015	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1313303 T500		
Lev typbet	1313303 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774608310		



### Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Färg på yttre mantel:	Grå	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	Nej	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	8.9 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel med mantel av slitstark PUR som har en extra hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis industriella maskiner och maskinverktyg med en oljebemängd miljö samt applikationer där kabeln utsätts för nötning. Kan även installeras utomhus utan UV-skydd.