



## ÖLFLEX 400 CP 12G1,5 T500

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0276055      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 1313312 T500  |           |        |
| Lev typbet | 1313312 T500  |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044774608518 |           |        |



### Produktegenskaper

|                                                                      |                       |                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                | Koppar                | <b>Ledaryta:</b>                                                               | Blank               |
| <b>Ledararea:</b>                                                    | 1.5 mm <sup>2</sup>   | <b>Ledarkategori:</b>                                                          | Klass 5 = fintrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                                 | 12                    | <b>Parskärm:</b>                                                               | Utan                |
| <b>Skärmningselement:</b>                                            | Nej                   | <b>Gemensam skärm:</b>                                                         | Flätning            |
| <b>Ledarisolering:</b>                                               | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Partmärkning:</b>                                                           | Siffror             |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                             | Ja                    | <b>Material i yttre mantel:</b>                                                | PUR (polyuretan)    |
| <b>Färg på yttre mantel:</b>                                         | Grå                   | <b>Avskärmning:</b>                                                            | Ja                  |
| <b>Kabelgeometri:</b>                                                | Rund                  | <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                           | Nej                 |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                         | Ja                    | <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                              | 14.8 mm             |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 296 mm                | <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 88.8 mm             |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -5...70 °C            | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -40...80 °C         |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 300 V                 | <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 500 V               |

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, flexibel kraft- och styrkabel med mantel av slitstark PUR som har en extra hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis industriella maskiner och maskinverktyg med en oljebemängd miljö samt applikationer där kabeln utsätts för nötning. Kan även installeras utomhus utan UV-skydd.