



## ÖLFLEX CL A FD 855 P 18G0,75 T500

Artnr	E0276235	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0027551 T500		
Lev typbet	0027551 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774631806		



### Produktegenskaper

Ledararea:	0.75 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	18	Skärmningselement:	Nej
Partmärkning:	Siffror	Skyddsledare:	Ja
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Ingen
Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)	Färg på yttre mantel:	Grå
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Röktätthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	12.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C
Märkspänning U:	500 V		

### Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.