



ÖLFLEX FD 855 P 25G0,75

Artnr	E0276240	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027553		
Lev typbet	0027553		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773015010		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	20	Nominellt tvärsnitt/area (AWG):	20 kcmil
Ledararea:	0.75 mm²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	25	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Övrigt	Specifikation ledarisolering:	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	15.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	77.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	77.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	46.5 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.