Produktblad



ÖLFLEX FD 855 P 12G1,5

Artnr	E0276290	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027579		
Lev typbet	0027579		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773014273		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
AWG-storlek:	16	**Nominellt tvärsnitt/area (AWG):**	16 kcmil
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	12	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Utan
Ledarisolering:	Övrigt	**Specifikation ledarisolering:**	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Ja
Stödorgan:	Utan	**Material i yttre mantel:**	PUR (polyuretan)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Avskärmning:	Nej	**Kabelgeometri:**	Rund
Torsionsskydd:	Nej	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Halogenfri (IEC 60754-1):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Utan	**Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	**Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	12.7 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:**	63.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	63.5 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	38.1 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-50...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.