



ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 T500

Artnr	E0276325	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027582 T500		
Lev typbet	0027582 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774632520		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	25	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	18.8 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	94 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	94 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	56.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.