Produktblad



ÖLFLEX FD 855 CP 7G0,75 T500

Artnr	E0276375	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0027624 T500		
Lev typbet	0027624 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774633176		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	0.75 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	7	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Övrigt	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Material i yttre mantel:**	PUR (polyuretan)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Ja
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Halogenfri (IEC 60754-1):**	Ja
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	10.6 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:**	74.2 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	74.2 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	42.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-50...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.