



ÖLFLEX FD 855 CP 5G1,5

Artnr	E0276410	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0027651		
Lev typbet	0027651		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773012774		



Produktgenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	5	Skärmningselement:	Nej
Partmärkning:	Siffror	Skyddsledare:	Ja
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Flätning
Material i yttre mantel:	PUR (polyuretan)	Färg på yttre mantel:	Grå
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2
Ytterdiameter ungefärligt:	11.3 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-40...80 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...80 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.