Produktblad



ÖLFLEX FD 810 7G1,0 T500

Artnr	E0276645	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0026134 T500		
Lev typbet	0026134 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774620220		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	7	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Nej
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Ytterdiameter ungefärligt:	9.6 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:**	67.2 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	67.2 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	38.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	0...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel kabel i PVC med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 10 m och att klara 2-8 miljoner cykler. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus samt under beaktande av temperaturområdet.