



ÖLFLEX FD 810 4G1,5 T500

Artnr	E0276705	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0026151 T500		
Lev typbet	0026151 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774620756		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	4	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	8.1 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	56.7 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	56.7 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	32.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	0...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Högflexibel kabel i PVC med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 10 m och att klara 2-8 miljoner cykler. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus samt under beaktande av temperaturområdet.