



## ÖLFL FD CLA 810 CY 5G0,75

Artnr	E0276770	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0026222		
Lev typbet	0026222		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773043440		



### Produktegenskaper

Ledararea:	0.75 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	5	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Skyddsledare:	Ja	Parskärm:	Ingen
Gemensam skärm:	Flätning	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	9.5 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	0...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...70 °C	Märkspänning U:	500 V

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel kabel i PVC med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 10 m och att klara 2-8 miljoner cykler. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus samt under beaktande av temperaturområdet.