Produktblad



ÖLFLEX FD 810 CY 2X1,5 T500

Artnr	E0276805	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0026249 T500		
Lev typbet	0026249 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774622965		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1.5 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 6 = extra fintrådig
Antal ledare:	2	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Siffror
Med skyddsledare:	Nej	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Färg på yttre mantel:	Grå	**Avskärmning:**	Ja
Kabelgeometri:	Rund	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Ytterdiameter ungefärligt:	8.4 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:**	58.8 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	58.8 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	33.6 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	0...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel kabel i PVC med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 10 m och att klara 2-8 miljoner cykler. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus samt under beaktande av temperaturområdet.