



ÖLFLEX 130 H 5G2,5

Artnr	E0276880	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1123144		
Lev typbet	1123144		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773747164		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	14	Ledararea:	2.5 mm ²
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Antal ledare:	5
Parskärm:	Utan	Skärmningselement:	Nej
Gemensam skärm:	Utan	Ledarisolering:	Övrigt
Specifikation ledarisolering:	Övrigt	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Övrigt	Specifikation material yttre mantel:	Övrigt
Färg på yttre mantel:	Grå	Avskärmning:	Nej
Kabelgeometri:	Rund	Torsionsskydd:	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	10.1 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	151.5 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	40.4 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-25...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, flexibel kraft- och styrkabel för torra och blöta miljöer, dock ej oljebemängda. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självsläckande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus. UL AWM godkänd för USA.