



## ÖLFLEX FD 855 CP 3G2,5

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0277270      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 0027380       |           |        |
| Lev typbet | 0027380       |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044773018547 |           |        |



### Produktegenskaper

|                                                                      |                     |                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                | Koppar              | <b>Ledaryta:</b>                                                               | Blank                     |
| <b>AWG-storlek:</b>                                                  | 14                  | <b>Nominellt tvärsnitt/area (AWG):</b>                                         | 14 kcmil                  |
| <b>Ledararea:</b>                                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | <b>Ledarkategori:</b>                                                          | Klass 6 = extra fintrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                                 | 3                   | <b>Parskärm:</b>                                                               | Utan                      |
| <b>Skärmningselement:</b>                                            | Nej                 | <b>Gemensam skärm:</b>                                                         | Flätning                  |
| <b>Ledarisolering:</b>                                               | Övrigt              | <b>Specifikation ledarisolering:</b>                                           | Övrigt                    |
| <b>Partmärkning:</b>                                                 | Siffror             | <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                        |
| <b>Stödorgan:</b>                                                    | Utan                | <b>Material i yttre mantel:</b>                                                | PUR (polyuretan)          |
| <b>Specifikation material yttre mantel:</b>                          | Övrigt              | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                                   | Grå                       |
| <b>Avskärmning:</b>                                                  | Ja                  | <b>Kabelgeometri:</b>                                                          | Rund                      |
| <b>Torsionsskydd:</b>                                                | Nej                 | <b>Flamskydd (IEC 60332-1-2):</b>                                              | Ja                        |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                 | Nej                 | <b>Halogenfri (IEC 60754-1):</b>                                               | Ja                        |
| <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Utan                | <b>Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                         | Utan                      |
| <b>Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b> | Utan                | <b>Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:</b>                              | Utan                      |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                         | Ja                  | <b>Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):</b>                            | Ja                        |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                    | 10.7 mm             | <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:</b>          | 53.5 mm                   |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 74.9 mm             | <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 32.1 mm                   |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:</b>        | -40...80 °C         | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -50...80 °C               |
| <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 300 V               | <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 500 V                     |

### Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, högflexibel, halogenfri kabel i PUR med bra beständighet mot mineraloljor och en mängd kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. Den är designad för att placeras i en kabelsläpkedja med reslängder upp till 100 m och att klara 5-10 miljoner cykler. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA samt CSA godkänd för Canada.