



ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G1,5 N

Artnr	E0277930	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	10019937		
Lev typbet	10019937		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774391465		



Produktgenskaper

Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	18	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyolefin	Partmärkning:	Siffror
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Ingen
Material i yttre mantel:	Polyolefin	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Cca	Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s1a
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d1	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1
Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	14.6 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-30...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.