



ÖLFLEX 110 CH 12G1,5 N

Artnr	E0278020	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	10035073		
Lev typbet	10035073		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774392059		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
AWG-storlek:	16	Ledararea:	1.5 mm ²
Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig	Antal ledare:	12
Parskärm:	Utan	Skärmningselement:	Nej
Gemensam skärm:	Flätning	Ledarisolering:	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Material i yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Ja	Kabelgeometri:	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A):	Ja
Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C):	Ja	Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Ja	Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja
Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	B2ca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d1
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a1	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	15 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	225 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	90 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-30...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad, halogenfri kraft- och styrkabel med en hög beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Den avger endast lätt rök vid brand samt är självslocknande. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och halogenfri kabel. För industriella applikationer och för publika byggnader som sjukhus, flygplatser mm. UV-beständig för öppen installation utomhus. UL AWM godkänd för USA.