



ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16

Artnr	E0278160	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1135624		
Lev typbet	1135624		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773095494		



Produktegenskaper

Ledararea:	16 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Flätning
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Transparent
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	22.2 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.