Produktblad



ÖLFLEX HEAT 180 2X1,0 T500

Artnr	E0279845	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	0046904 T500		
Lev typbet	0046904 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774671659		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Förtent
Ledararea:	1 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	2	**Ledarisolering:**	Gummi
Specifikation ledarisolering:	Gummi (silikon)	**Partmärkning:**	Färg
Med skyddsledare:	Nej	**Material i yttre mantel:**	Gummi
Specifikation material yttre mantel:	Gummi (silikon)	**Färg på yttre mantel:**	Svart
Avskärmning:	Nej	**Kabelgeometri:**	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	**Rökfattig enligt IEC 61034-2:**	Nej
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	**Halogenfri (enligt IEC 60754-2):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	6.8 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	102 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	27.2 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-50...180 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...180 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Temperaturbeständig , flexibel kraft- och styrkabel i nötningstålig silikon med en god beständighet mot en mängd olika oljor, alkholer samt olika kemikalier. Maxtemperatur +180 °C. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Harmoniserad enligt H05SS-F. För fast installation på och kring maskiner och utrustningar. Typiska applikationsområden är stål-, keramik glasindustrier, ugnar, bastu, värmeelement samt ventilationsutrustningar. UV-beständig för öppen installation utomhus.