



ÖLFLEX HEAT 180 2X2,5 T500

Artnr	E0279925	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	0046912 T500		
Lev typbet	0046912 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774671918		



Produktgenskaper

Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	2	Specifikation ledarisolering:	Gummi (silikon)
Partmärkning:	Färg	Skyddsledare:	Nej
Specifikation material yttre mantel:	Gummi (silikon)	Färg på yttre mantel:	Svart
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Form:	Rund	Ytterdiameter ungefärligt:	9.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-50...180 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...180 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Temperaturbeständig, flexibel kraft- och styrkabel i nötningställig silikon med en god beständighet mot en mängd olika oljor, alkoholer samt olika kemikalier. Maxtemperatur +180 °C. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Harmoniserad enligt H05SS-F. För fast installation på och kring maskiner och utrustningar. Typiska applikationsområden är stål-, keramik glasindustrier, ugnar, bastu, värmeelement samt ventilationsutrustningar. UV-beständig för öppen installation utomhus.