



ÖLFLEX HEAT 180 5G2,5 T500

Artnr	E0279955	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	00469153 T500		
Lev typbet	00469153 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774672021		



Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Förtent
Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Ledarisolering:	Gummi
Specifikation ledarisolering:	Gummi (silikon)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Ja	Material i yttre mantel:	Gummi
Specifikation material yttre mantel:	Gummi (silikon)	Färg på yttre mantel:	Svart
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja	Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej
Halogenfri (IEC 60754-1):	Ja	Halogenfri (enligt IEC 60754-2):	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	12.9 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	193.5 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	51.6 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-50...180 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-50...180 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Temperaturbeständig , flexibel kraft- och styrkabel i nötningsstål silikon med en god beständighet mot en mängd olika oljor, alkoholer samt olika kemikalier. Maxtemperatur +180 °C. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Harmoniserad enligt H05SS-F. För fast installation på och kring maskiner och utrustningar. Typiska applikationsområden är stål-, keramik glasindustrier, ugnar, bastu, värmeelement samt ventilationsutrustningar. UV-beständig för öppen installation utomhus.