



## ÖLFLEX 100 5G10 T500

|            |               |           |        |
|------------|---------------|-----------|--------|
| Artnr      | E0286685      | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr  | 00101103 T500 |           |        |
| Lev typbet | 00101103 T500 |           |        |
| UNSPSC     | 26121614      |           |        |
| EAN        | 4044774535128 |           |        |



### Produkttegenskaper

|                                                                                |                       |                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ledarmaterial:</b>                                                          | Koppar                | <b>Ledaryta:</b>                                                     | Blank               |
| <b>Ledararea:</b>                                                              | 10 mm <sup>2</sup>    | <b>Ledarkategori:</b>                                                | Klass 5 = fintrådig |
| <b>Antal ledare:</b>                                                           | 5                     | <b>Parskärm:</b>                                                     | Utan                |
| <b>Skärmningselement:</b>                                                      | Nej                   | <b>Gemensam skärm:</b>                                               | Utan                |
| <b>Ledarisolering:</b>                                                         | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Partmärkning:</b>                                                 | Färg                |
| <b>Med skyddsledare:</b>                                                       | Ja                    | <b>Stödorgan:</b>                                                    | Utan                |
| <b>Material i yttre mantel:</b>                                                | Polyvinylklorid (PVC) | <b>Färg på yttre mantel:</b>                                         | Grå                 |
| <b>Avskärmning:</b>                                                            | Nej                   | <b>Kabelgeometri:</b>                                                | Rund                |
| <b>Torsionsskydd:</b>                                                          | Nej                   | <b>Flamskydd (IEC 60332-1-2):</b>                                    | Ja                  |
| <b>Rökfattig enligt IEC 61034-2:</b>                                           | Nej                   | <b>Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:</b>         | Eca                 |
| <b>Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):</b>                                   | Nej                   | <b>Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):</b>                  | Ja                  |
| <b>Ytterdiameter ungefärligt:</b>                                              | 19.7 mm               | <b>Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:</b> | 295.5 mm            |
| <b>Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:</b> | 78.8 mm               | <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>           | -5...70 °C          |
| <b>Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:</b>                     | -40...80 °C           | <b>Märkspänning U0:</b>                                              | 450 V               |
| <b>Märkspänning U:</b>                                                         | 750 V                 |                                                                      |                     |

### Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.