



ÖLFLEX 110 4G0,75 T500

Artnr	E0287125	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1119104 T500		
Lev typbet	1119104 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774550312		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	0.75 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	4	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Med skyddsledare:	Ja	Stödorgan:	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Ja	Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	6.2 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	93 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	62 mm	Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	24.8 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C	Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V
Vikt:	66 kg/km		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot oljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och tålig kabel. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.