# Produktblad

## ÖLFLEX 110 5G0,75

| | | | |
|---|---|---|---|
| Artnr | E0287130 | Varumärke | ÖLFLEX |
| Lev artnr | 1119105 | | |
| Lev typbet | 1119105 | | |
| UNSPSC | 26121614 | | |
| EAN | 4044773067972 | | |

## Produktegenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ledarmaterial:** | Koppar | **Ledaryta:** | Blank |
| **Ledararea:** | 0.75 mm² | **Ledarkategori:** | Klass 5 = fintrådig |
| **Antal ledare:** | 5 | **Parskärm:** | Utan |
| **Skärmningselement:** | Nej | **Gemensam skärm:** | Utan |
| **Ledarisolering:** | Polyvinylklorid (PVC) | **Specifikation ledarisolering:** | Övrigt |
| **Partmärkning:** | Siffror | **Med skyddsledare:** | Ja |
| **Stödorgan:** | Utan | **Material i yttre mantel:** | Polyvinylklorid (PVC) |
| **Specifikation material yttre mantel:** | Övrigt | **Färg på yttre mantel:** | Grå |
| **Avskärmning:** | Nej | **Kabelgeometri:** | Rund |
| **Torsionsskydd:** | Nej | **Flamskydd (IEC 60332-1-2):** | Ja |
| **Rökfattig enligt IEC 61034-2:** | Nej | **Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:** | Eca |
| **Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | Utan | **Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | Utan |
| **Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:** | Utan | **Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):** | Nej |
| **Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):** | Nej | **Ytterdiameter ungefärligt:** | 6.7 mm |
| **Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:** | 100.5 mm | **Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:** | 67 mm |
| **Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:** | 26.8 mm | **Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:** | -15...70 °C |
| **Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:** | -40...80 °C | **Märkspänning U0:** | 300 V |
| **Märkspänning U:** | 500 V | **Ledarform:** | Rund |

## Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot oljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och tålig kabel. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.