



ÖLFLEX 110 3G1 T500

Artnr	E0287315	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1119203 T500		
Lev typbet	1119203 T500		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044774551203		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	Parskärm:	Utan
Skärmningselement:	Nej	Gemensam skärm:	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Specifikation ledarisolering:	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	Med skyddsledare:	Ja
Stödorgan:	Utan	Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	Färg på yttre mantel:	Grå
Avskärmning:	Nej	Kabelgeometri:	Rund
Torsionsskydd:	Nej	Flamskydd (IEC 60332-1-2):	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	6 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med tvångsföring:	90 mm	Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	60 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	24 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U0:	300 V
Märkspänning U:	500 V	Ledarform:	Rund
Vikt:	65 kg/km		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot oljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och tålig kabel. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.