Produktblad



ÖLFLEX 110 CY 3G1

Artnr	E0287410	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	1135203		
Lev typbet	1135203		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773097511		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	1 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	3	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Flätning
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Specifikation ledarisolering:**	Övrigt
Partmärkning:	Siffror	**Med skyddsledare:**	Ja
Stödorgan:	Utan	**Material i yttre mantel:**	Polyvinylklorid (PVC)
Specifikation material yttre mantel:	Övrigt	**Färg på yttre mantel:**	Övrigt
Avskärmning:	Ja	**Kabelgeometri:**	Rund
Torsionsskydd:	Nej	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:**	Utan
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	Utan	**Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):**	Nej
Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):	Ja	**Ytterdiameter ungefärligt:**	8.2 mm
Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:	164 mm	**Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:**	49.2 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-5...70 °C	**Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:**	-40...80 °C
Märkspänning U0:	300 V	**Märkspänning U:**	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Skärmad flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot oljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. Skärmfläta av förtent koppar med hög EMC-skärmningsgrad. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en skärmad, flexibel och tålig kabel. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1476732	FÖRSKRUVNING MÄSSING EMC M20