



## ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5

Artnr	E0287530	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1119305		
Lev typbet	1119305		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773065152		

### Produktegenskaper

Ledararea:	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	5	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Ingen
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	8.1 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

### Produktbeskrivning & dokument

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.