



ÖLFLEX CLASSIC 110 12G2,5

Artnr	E0287810	Varumärke	LAPP MILTRONIC
Lev artnr	1119412		
Lev typbet	1119412		
UNSPSC	26121614		
EAN	4044773063707		



Produkttegenskaper

Ledararea:	2.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	12	Skärmningselement:	Nej
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	Partmärkning:	Siffror
Parskärm:	Ingen	Gemensam skärm:	Ingen
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	Färg på yttre mantel:	Grå
Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Nej
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-1-2	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Nej
Ytterdiameter ungefärligt:	14.8 mm	Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en hög beständighet mot oljor och en mängd olika kemikalier. Siffermärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. En allround kabel som passar för mängd av applikationer där man behöver en flexibel och tålig kabel. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.