Produktblad



ÖLFLEX 100 2X0,75

Artnr	E0288600	Varumärke	ÖLFLEX
Lev artnr	00100214		
Lev typbet	00100214		
UNSPSC	26121600		
EAN	4044774896793		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	**Ledaryta:**	Blank
Ledararea:	0.75 mm²	**Ledarkategori:**	Klass 5 = fintrådig
Antal ledare:	2	**Parskärm:**	Utan
Skärmningselement:	Nej	**Gemensam skärm:**	Utan
Ledarisolering:	Polyvinylklorid (PVC)	**Partmärkning:**	Färg
Med skyddsledare:	Nej	**Stödorgan:**	Utan
Material i yttre mantel:	Polyvinylklorid (PVC)	**Färg på yttre mantel:**	Grå
Avskärmning:	Nej	**Kabelgeometri:**	Rund
Torsionsskydd:	Nej	**Flamskydd (IEC 60332-1-2):**	Ja
Rökfattig enligt IEC 61034-2:	Nej	**Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:**	Eca
Oljebeständig (enligt IEC 60811-404):	Nej	**Köldbeständig (enligt EN 60811-504+505+506):**	Ja
Ytterdiameter ungefärligt:	5.4 mm	**Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse:**	81 mm
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation:	21.6 mm	**Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:**	-5...70 °C
Godkänt temperaturområde utomhus, fast förläggning:	-40...80 °C	**Märkspänning U0:**	300 V
Märkspänning U:	500 V		

Produktbeskrivning & dokument

Flexibel kraft- och styrkabel i PVC med en god beständighet mot mineraloljor och en mängd olika kemikalier. Färgmärkta ledare med eller utan gul/grön skyddsledare. För fast installation på och kring maskiner men klarar även sporadiska rörelser. Användningsområden är exempelvis motorer, industrimaskiner samt värme- och luftkonditioneringssystem. Även utomhus men då skyddad från UV-ljus.